

Briteq - BTX-Supreme

Briteq - BTX-Supreme



Marque : Briteq

Référence : B B05536

Prix : 4,485.00 €

Critères associés :

Marque : Briteq

Catégorie : Lumière

Type : Lyres

Briteq - BTX-Supreme

La BTX-SUPREME HYBRID est une lyre hybride extrêmement lumineuse pour les grands clubs, les scènes de concert et la location !

La lampe OSRAM SIRIUS HRI 471W SN (CCT : 7500K), combinée à une optique Hi-Q, la rend incroyablement lumineuse :

BEAM : 1,8° ~ 22°, max. 485'000 lux @ 10m

SPOT : 3° ~ 42°, max. 132'000 lux @ 10m

Les différentes roues à effets et les filtres permettent de créer des effets éblouissants :

Mélange précis et rapide des couleurs CMY

1 roue de couleurs avec 13 couleurs soigneusement sélectionnées, y compris le filtre CTO 3200K + blanc

1 roue de gobos avec 13 gobos statiques + ouvert

1 roue de gobos avec 9 gobos en verre rotatifs/indexables facilement remplaçables (OD : 17mm / IM : 12mm)

2 roues à prismes, chacune avec 4 prismes rotatifs/indexables, pouvant être combinées pour créer des effets étonnants !

1 roue d'animation rotative/indexable qui peut être combinée avec différents gobos.

1 effet FROST dense, réglable de 0 à 100%

1 effet FROST doux, réglable de 0 à 100%
1 filtre Hi-CRI pour améliorer la qualité de la lumière blanche
ZOOM + FOCUS motorisés avec valeurs DMX calibrées
Gradateur/shutter précis pour une gradation linéaire et des effets stroboscopiques variables.
Les moteurs pas à pas triphasés assurent des mouvements PAN/TILT très rapides de 540°/270° avec une précision de 8 ou 16 bits.
Plage PAN sélectionnable : 540° ou 630°.
Configuration modulaire pour un entretien et un nettoyage faciles.
Protocoles pris en charge : DMX512/RDM, Art-Net™, sACN
Module DMX sans fil intégré (W-DMX Sweden) avec antenne interne pour éviter la casse de l'antenne.
2 modes de gestion des canaux DMX (standard : 24 canaux et étendu : 35 canaux) pour une flexibilité maximale.
Écran tactile couleur 2,8" avec rotation automatique de l'affichage pour une navigation facile et intuitive dans les menus
Bouton rotatif pour un défilement facile dans le menu de configuration intuitif.
Valeurs par défaut usine et utilisateur : enregistrez et rappelez facilement vos paramètres préférés !
Mises à jour faciles du micrologiciel via une clé USB pour que votre machine soit toujours à jour.
Commande à distance pour allumer et éteindre la lampe
Commande à distance de la lampe pour le régime FULL 471W ou ECO 360W afin de prolonger la durée de vie de la lampe, jusqu'à 2'000 heures.
Entrées/sorties de câble Neutrik® XLR 3 et 5 broches ou réseau RJ45 pour une flexibilité maximale dans un environnement professionnel.
Entrées/sorties Neutrik® PowerCON TRUE1 : les projecteurs avec une alimentation combinée de 12A maximum peuvent être connectés en guirlande pour une installation facile.
Équipé de 2 supports oméga pour une installation rapide.
Consommation électrique : max. 800W

Caractéristiques techniques:

Dimensions: 54.5 x 39.7 x 47cm Poids: 26.5kg Alimentation: AC 100 - 240V, 50/60Hz Consommation d'énergie: 800W

[Lien vers la fiche du produit](#)