



Briteq - BT-Meteor

Briteq - BT-Meteor - Lyre LED 100W



Marque : Briteq

Référence : B 4384

Critères associés :

Marque : Briteq

Catégorie : Lumière

Type : Effets lumineux, Lyres

Briteq - BT-Meteor - LED Moving

Lyre à LED compacte et extrêmement lumineuse pour DJ professionnels, agences de location et discothèques

Basée sur les dernières technologies LED 100 W pour :

- Un éclairage extrêmement puissant : 110'500 lux à 1 m !
- Très basse consommation d'énergie
- Pratiquement aucune production de chaleur

Fonctions de gradation de 0 à 100 % et différents effets stroboscopiques

6 gobos rotatifs interchangeables + position ouverte

Roue chromatique indépendante avec fonction couleurs adjacentes (8 couleurs + blanc)

Prisme à trois facettes, rotatif et indexable.

Focus (netteté des gobos) contrôlée par DMX

Excellents programmes intégrés offrant de fabuleux jeux de lumière en changement perpétuel.

De nombreux modes de fonctionnement :

- Contrôle DMX : via 5, 11 ou 14 canaux

- 5MSL Maître/esclave-DMX : plusieurs BT-METEOR peuvent fonctionner en synchronisation audio maître/esclave pour les mouvements PAN/TILT, tandis que l'utilisateur n'a besoin que de cinq canaux DMX pour un contrôle total des couleurs, des gobos, du stroboscope, de la gradation et de la vitesse de pan/tilt.

- Autonome : commande sonore via un micro interne.

- Maître/esclave : des jeux de lumière merveilleux et synchronisés en mode autonome

Trois réglages par défaut différents, faciles pour les entreprises de location :

- Réglages par défaut PRO : réglages de base pour une utilisation avec les contrôleurs DMX professionnels.

- Réglages par défaut AUTO : réglages de base pour faciliter l'utilisation du mode maître/esclave.

- Réglages par défaut UTILISATEUR : mémorisez et réutilisez vos réglages préférés !

Repositionnement X/Y automatique

Ventilateur à contrôle de température pour un fonctionnement à volume sonore extrêmement faible

Mises à jour du logiciel simples via un adaptateur spécial

Affichage LCD alphanumérique pour une navigation rapide dans les menus

Angle du faisceau réglable : de 12° à 16°

Entrées/sorties Neutrik PowerCon® : chaînage facile de plusieurs unités jusqu'à 16 A.

Équipé de supports Omega pour une installation rapide

Consommation: 160 watts (max)

Fusible: 250V 2A à action retardée (20mm verre)

Connexion d'alimentation: PowerCon - 16A

Connexions DMX: Neutrik XLR 3 broches-mâle / femelle

Canaux DMX utilisés: 11ch + 14CH + 5MSL

Lampe: 100W LED Engine

Température de couleur: 9000K

Facteur CRI: 82

Angle de faisceau: 12 ° - 16 ° (réglable manuellement)

Roue de couleur: 8 couleurs + ouvert

Roue de gobos: 6 gobos rotatifs, remplaçable par métal et de verre gobos

Diamètre gobo: extérieur 22,90 mm - diamètre de l'image: 19.50 mm

Effets spéciaux: prisme 3 facettes rotatif

IP: IP20

Température de fonctionnement: 0 ° C à 40 ° C

Taille: 290 x 180 x 435 mm (LxBxH)

Poids: 8,5 kg

[Lien vers la fiche du produit](#)