



**Eurolite - LED PIX-7 Hybrid SCL Bar**

Eurolite - LED PIX-7 Hybrid SCL Bar



**Marque :** Eurolite

**Référence :** S 51930407

**Critères associés :**

*Marque :* Eurolite

*Catégorie :* Lumière

*Type :* Effets lumineux

**Eurolite - LED PIX-7 Hybrid SCL Bar**

Barre d'effets lumineux avec LED RGBA / CW / WW + UV et contrôle des pixels

6 LED RGBA / CW / WW + UV 9 W haute puissance (7 en 1) pour la lumière wash et blacklight

72 LED RGB 0,5 W supplémentaires pour des effets de poursuite dynamique et stroboscopiques

Mode automatique, musique, maître / esclave et DMX

Programmes auto et musique intégrés

Sélection directe des couleurs pour 27 couleurs prédéfinies

3, 7, 9, 22 ou 43 canaux DMX sélectionnables pour de nombreuses applications

Chaque LED 7in1 peut être contrôlée individuellement

Température de couleur réglable en 6 étapes 2700-8000 K

Contrôle du son via un microphone intégré avec sensibilité de microphone réglable

Prend en charge QuickDMX - le système DMX sans fil d'Eurolite

Port USB à alimentation fantôme intégré pour récepteurs QuickDMX (accessoires)

Adressage et réglage via le panneau de commande avec affichage LED à 4 chiffres

Possibilité de contrôle supplémentaire via la télécommande EUROLITE IR-7, incluse dans la livraison

Support de montage pivotant

Bornes P-Con pour relier l'alimentation jusqu'à 8 unités

Contrôle: QuickDMX via USB (en option); Télécommande IR incluse; Autonome; Du son à la lumière via le microphone; DMX

Projection: sans scintillement

Effet: effet stroboscopique; UV

### **Caractéristiques techniques:**

Alimentation: 100-240 V AC, 50/60 Hz

Consommation électrique: 50 W

Classification IP: IP20

Connexion d'alimentation: entrée secteur P-Con (bleu), version de montage Cordon d'alimentation avec fiche de sécurité (fournie)

Puissance de sortie: 1 x P-Con (gris), version de montage

LED: Effet stroboscopique 72 x SMD 0,5 W 3in1 TCL RGB (mélange de couleurs homogène)

Effet wash 6 x haute puissance 9 W 7in1 SCL RGB / CW / WW / A / UV (mélange de couleurs homogène)

Taux de flash: 0 - 20 Hz

Canaux DMX: 3; sept; 9; 22; 43

Entrée DMX: 1 x version de montage XLR (M) à 3 broches

Sortie DMX: 1 x version de montage XLR (F) à 3 broches

Ventilateur de refroidissement: Non, refroidissement par convection

Contrôle: QuickDMX via USB (en option)

Télécommande infrarouge incluse

Autonome

Du son à la lumière via le microphone

DMX

Angle du faisceau (1/2 pic): 18 °

Couleur du boîtier: noir

Taille: 50 X 14,9 X 10 cm

Poids: 3,95 kg

Télécommande

Batterie: 1 x pile bouton 3,0 V CR2025 lithium manganèse intégrée

[Lien vers la fiche du produit](#)