



LD Systems - MON 121 A G2

Retour de scène actif 12"



Marque : LD Systems

Référence : AH LDMON121AG2

Critères associés :

Marque : LD Systems

Catégorie : Son

Type : Enceinte active

LD Systems - MON 121 A G2

Le LD Stinger MON121AG2 est un retour de scène actif compact, destiné à toutes les applications mobiles.

Son haut-parleur coaxial de 12" développé spécifiquement intègre un tweeter de 1" et un puissant aimant ferrite ; il se distingue par une dispersion symétrique sur 75° x 75° d'une grande précision, et permet d'atteindre un niveau maximal de pression sonore de 124 dB, tout en assurant une excellente insensibilité au Larsen. Il intègre un amplificateur travaillant en Classe AB, d'une puissance crête de 1000 Watts. Sa réponse en fréquence s'étend de 80 Hz à 20 kHz.

Pour une meilleure sécurité d'utilisation, le LD MON121AG2 intègre un limiteur, évitant toute surcharge des transducteurs, et un dispositif de protection contre les courts-circuits.

L'entrée du signal audio s'effectue sur connecteur Combo, mixte XLR/jack 6,35 mm ; le renvoi du signal s'effectue sur connecteur XLR. Le panneau arrière héberge également un potentiomètre de réglage de volume, l'embase IEC et des indicateurs LED de mise sous tension, présence de signal et activation de la

fonction Limiteur.

Le coffret bass reflex du LD MON121AG2, aux lignes élégantes, est fabriqué en contreplaqué de 15 mm d'épaisseur, recouvert d'une finition laquée très résistante. Une solide grille métallique protège le haut-parleur de tout dommage, et des poignées encastrées de forme ergonomique facilitent le transport. L'angle du retour de scène posé au sol est de 35°.

Type de produit: Retours de scène

Type: Actif

Diamètre boomer/médium: 12"

Diamètre boomer/médium (mm): 304mm

Type de boomer: Haut-parleur coaxial

Aimant boomer: Ferrite

Marque boomer: Sur mesure

Bobine boomer: 2"

Bobine boomer (mm): 50,8mm

Diamètre tweeter: 1"

Diamètre tweeter (mm): 25,4mm

Aimant tweeter: Ferrite

Marque tweeter: Sur mesure

Bobine tweeter: 1"

Bobine tweeter (mm): 25,4mm

Amplificateur: Classe A/B

Angle de dispersion (H x V): 75 x 75°

Puissance (efficace): 250W

Puissance (crête): 1000W

Réponse en fréquence: 80 - 20000Hz, 2200Hz

Niveau de pression sonore (pour 1 W à 1 m): 100dB

Niveau de pression sonore maximal SPL (en continu): 116dB

Niveau SPL maxi (crête): 124dB

Circuits de protection: Court-circuit, Limiteur

Réglages: On / Off, Volume

Indicateurs: Power, Limit, Signal

Entrées niveau ligne: 1

Connecteurs d'entrée ligne: Jack 6,35 mm, XLR

Sorties niveau ligne: 1

Connecteurs de sortie ligne: XLR

Tension secteur: Transformateur, 230 Volts / 50-60 Hz

Matériau coffret: Contreplaqué 15 mm

Finition coffret: Bass Reflex

Angle moniteur: 35°

Largeur: 440mm

Profondeur: 360mm

Hauteur (mm): 514mm

Poids: 17.8kg

Fonctionnalités: Poignées encatrables ergonomiques

[Lien vers la fiche du produit](#)