



Synq - SE-3000

Synq - SE-3000



Marque : Synq

Référence : B B08110

Prix : 750.00 €

Critères associés :

Marque : Synq

Catégorie : Son

Type : Amplificateur

Synq - SE-3000

La conception sophistiquée de cet amplificateur CLASS-TD de faible poids assure une excellente et puissante reproduction des graves combinée à des aigus clairs et délicatement équilibrés.

Grâce à sa grande réserve de puissance, ses excellents limiteurs et protections, il peut être utilisé dans toutes sortes d'applications différentes telles que les discothèques, les clubs, l'audio mobile, la sonorisation, la location, le théâtre, ...

Le rendement extrêmement élevé, la perte de puissance réduite et la très faible dissipation de chaleur sont les principaux avantages de cet amplificateur compact !

Le châssis 2U ne pèse que 10 kg, ce qui le rend parfait pour les applications mobiles !

L'écran LCD indique : le niveau d'entrée audio, la tension secteur, la température de fonctionnement et la vitesse des ventilateurs.

Puissance de sortie, stéréo :

2x 1000 Wrms @ 8 ?

2x 1500 Wrms @ 4 ?

2x 2000 Wrms @ 2 ?

Puissance de sortie, bridge :

1x 3000Wrms @ 8 ?

1x 4000Wrms @ 4 ?

Toutes les protections auxquelles vous pouvez penser pour un usage professionnel :

- limiteur de courant + signal inaudible
- protection contre les surcharges
- protection contre les courts-circuits
- protection DC

- protection thermique
- protection AC/VHF
- démarrage progressif

Deux modes de ventilation:

- Mode silencieux : bruit minimum du ventilateur pour une utilisation en studio d'enregistrement, au théâtre, ...
- Mode puissance : refroidissement maximal pour une utilisation dans des conditions extrêmes comme les discothèques, les festivals d'été, ...

3 modes de fonctionnement différents : stéréo, mode bridge, mode mono (entrées liées)

Sensibilité d'entrée: 0,75V / 1,0V / 1,5 V

Entrées/sorties symétriques sur XLR / COMBO

2 connecteurs compatibles Speakon® (sorties gauche, droite et bridge).

Caractéristiques techniques:

Dimensions: 48,2 x 8,8 x 36,5cm - 19"/2U Poids:10,06kg Alimentation: AC 230V, 50Hz Classe amplificateur TD fréquence min. (Hz) 20 fréquence max. (Hz) 20000 Rapport S/B 100 Facteur d'amortissement (>...) 800 Wrms 2? stéréo, par canal 2000 Wrms 4? stéréo, par canal 1500 Wrms 8? stéréo, par canal 1000 Wrms 4? bridge 4000 Wrms 8? bridge 3000 fonctions mode bridge, limiteur Connexion : entrée 3 pin XLR, jack, PowerCon® or compatible Connexion : sortie 3 pin XLR, speakon

[Lien vers la fiche du produit](#)