



Briteq - BTI-BLIZZARD PROFILE

Briteq - BTI-BLIZZARD PROFILE



Marque : Briteq

Référence : B B05571

Prix : 7,890.00 €

Critères associés :

Marque : Briteq

Catégorie : Lumière

Type : Effets lumineux, Effets lumineux DMX

Briteq - BTI-BLIZZARD PROFILE

Puissante lyre IP65 à LED de 600W équipée d'un module de découpe, CMY, CTO, IRIS et bien d'autres fonctionnalités encore...

Opération silencieuse : parfait pour l'intérieur et l'extérieur !

Caractéristiques techniques:

Il est équipé d'une source lumineuse LED de 600 W.

Protection IP65 et fonctionnement silencieux : parfait pour une utilisation en intérieur comme en extérieur !

Une véritable machine à tout faire : BEAM, SPOT, WASH et FRAMING !

Rendement lumineux très élevé : 60610 lux @5m (7°) - 1713 lux @5m (50°).

Parfait pour : les concerts, les événements, les parcs à thème, les théâtres (en plein air), ...

Zoom électronique 16 bits à grande plage, de 7° à 50°, avec (auto)focus motorisé 16 bits.

Iris réglable sur 16 bits : 5 ? 100 %

Module de cadrage complet avec 4 lames contrôlées individuellement et une rotation de +/-60°.

Système de couleurs CMY, avec plusieurs macros de couleurs.

CTO graduel : 2700K ? 6800K

6+1 couleurs fixes, y compris UV.
7+1 gobos rotatifs remplaçables avec indexation fine.
10+1 gobos statiques fixes en verre pour la superposition de gobos.
Roue d'animation rotative non-stop avec indexation.
Prisme à 4 facettes bi-rotatif.
2 filtres frost graduels : 1 léger + 1 moyen.
Stroboscope précis avec effets aléatoires, pulsés et en rafale intégrés.
Gradateur 16 bits fluide avec mode de gradation rapide et lent.
Quatre courbes de gradation : linéaire, carrée, carrée inversée, courbe en S.
Mouvements pan/tilt 16 bits rapides avec correction de position et canal de vitesse pan/tilt.
Mode ventilateur super silencieux pour les applications de théâtre.
Utilise 35, 41 ou 44 canaux DMX + fonction RDM pour une configuration à distance facile.
Support complet pour Art-Net™ et sACN !
Serveur web interne pour une configuration supplémentaire à distance.
L'écran LCD matriciel assure une navigation facile dans les différents menus de configuration.
Entrées/sorties DMX 5 broches + entrées/sorties RJ45 + compatible PowerCON TRUE1.
Entrées/sorties DMX compatibles avec le kit BT-XLR5TO3.
Équipé de supports oméga pour une installation rapide.
Dimensions : 42x36x73cm
Poids : 34kg

[Lien vers la fiche du produit](#)