JB Systems - SCM-1 Scenemaster

JB Systems - SCM-1 Scenemaster



Marque : JB Systems
Référence : B 4624

Prix : 279.00 €

Critères associés :
Marque : JB Systems
Catégorie : Lumière
Type : Controleurs

JB Systems - SCM-1 Scenemaster

Contrôleur DMX à 16 canaux, extrêmement facile à utiliser, et destiné à toutes sortes d'applications : la scène, les DJ, les projets architecturaux, etc …

Raccord d'un maximum de 4 appareils de manière à obtenir un contrôleur virtuel qui est alors à même de piloter un maximum de 64 canaux et/ou scènes !

Deux modes utilisateur sont disponibles :

Mode dimmer : dans ce mode, on est à même de contrôler les gradateurs de 16 canaux (extensibles jusqu'à 64 canaux) ;

Mode 'scène' : dans ce mode, on est à même de créer 16 scènes, chacune faisant intervenir 16 canaux (extensibles jusqu'à 64 scènes, chacune faisant intervenir 64 canaux).

Fonctions MIDI via USB (16 canaux) :

MIDI OUT : tous les curseurs et les boutons "flash" des canaux sont à même d'envoyer des commandes MIDI, de sorte que l'utilisateur en en mesure de contrôler diférentes applications MIDI (exemple : Arkaos, Resolume, DMX-Creator, Daslight, …) ;

MIDI IN : toutes les scènes (de 16 à un maximum de 64) peuvent être contrôlées par n'importe quel contrôleur MIDI (intégration sans fil avec software MIDI comme Cubase, etc …), un concept parfait pour les

musiciens, etc …

Les curseurs de canal peuvent être utilisés pour mélanger certaines scènes entre elles.

Présence de boutons-poussoirs au dessus de chaque canal de gradateur :

Mode dimmer : ces boutons sont utilisés en tant que boutons de flash ;

Mode 'scène' : Les scènes peuvent être aisément mises en ou hors service.

Fonction de blackout.

La dernière configuration de sortie est mémorisée, et ce, même quand l'appareil est éteint puis rallumé : il n'y a donc pas besoin de pousser sur le moindre bouton ou de désactiver le mode blackout : voilà qui est parfait pour les stands d'exposition, les magasins, etc …

Un écran à LED de 4 caractères affiche les valeurs DMX (de 0 à 255 ou de 0 % à 100 %), ainsi que les valeurs MIDI (0-127).

Power Input: DC 9V 300mA minimum.

AC/DC Power adapter: AC 230V, 50Hz ~ 9Vdc / 300mA (or more)

Preserves working status: last working status, 5 seconds before shutdown, is preserved.

DMX outputs: 3pin XLR

MIDI in/out: USB-B (slave) connector

Dimensions: 133/H x 483/W x 85/D (19”/3U)

Weight: 3,5kg

Lien vers la fiche du produit