

Showtec - Phantom 75 LED Spot

Showtec - Phantom 75 LED Spot



Marque : Showtec

Référence : H 40188

Critères associés :

Marque : Showtec

Catégorie : Lumière

Type : Lyres

Descriptif :

La Phantom 75 LED est une lyres spot puissante de taille moyenne dont la source lumineuse se compose d'une LED blanche de 75 W. Avec 7 gobos, 8 filtres dichroïques et de nombreuses autres fonctionnalités (Gobo Shake, gobo rotatif, prisme, couleurs divisées et arc-en-ciel), il s'agit d'un appareil très complet. Grâce à sa source lumineuse LED, l'obturateur est électronique et non pas mécanique. La mise au point motorisée bénéficie d'un zoom mécanique. Vous pouvez choisir entre 8 ou 14 canaux DMX. Si vous souhaitez utiliser la Phantom 75 LED sans passer par un contrôleur, vous pouvez utiliser les 16 programmes intégrés de lecture automatique des effets ou de contrôle sonore. Le design élégant et le boîtier léger font de cette lyre un appareil à la fois très attractif et ergonomique. Les gobos sont facilement accessibles et peuvent par conséquent être changés très facilement. Pour en savoir plus, visualisez la vidéo en ligne.

24 500 Lux @ 1 M
7 gobos rotatifs et 9 couleurs
16 programmes intégrés sélectionnables via DMX
Gobo shake, gobo rotatif et prisme à 3 facettes
Mise au point motorisée

spécifications

Sortie

Lux @ 1m : 20 700
Angle du faisceau : 17° - 20° manuel
Source lumineuse : 1 LED blanche de 75 W

Caractéristiques électriques

Tension d'entrée : 100 - 240 V C.A.
Consommation : 170 W max. à pleine puissance
Puissance de la LED : 16,5 A

Contrôle

Intégré : affichage pour contrôle automatique, contrôle sonore, maître / esclave
Protocole de contrôle : DMX512
Mode de contrôle : avancé 14 canaux / basique 8 canaux

Système optique

Variateur : 0 - 100v%
Stroboscope : 0 - 20 Hz
Mise au point : mise au point électronique
Prisme : prisme à 3 facettes

Mouvements

Orientation : 540°
Inclinaison : 270°
Résolution inclinaison / orientation : 16 bits
Spécial : zones mortes pour les mouvements (inclinaison / orientation), plages des inclinaisons / orientations sélectionnables par l'utilisateur, 540° / 360° / 180°, inclinaison / orientation inversée

Gobos et couleurs

Gobos : 2 gobos en verre et 5 gobos en métal (remplaçables)
Fonctions des gobos : effet gobo-flow et gobo shake
Rotation : bidirectionnelle
Couleurs : 8 filtres dichroïques + blanc
Fonctions des couleurs : demies couleurs, effet arc-en-ciel

Caractéristiques physiques

Couleur : noir
Boîtier : métal & plastique ignifuge
Connectique de l'équipement : entrée / sortie XLR, entrée d'alimentation IEC
Dimensions (L x l x H) : 340 x 248 x 446 mm

Poids : 11 kg

Certifications et sécurité

Certification : CE

Température ambiante max. : 40° C

[Lien vers la fiche du produit](#)